

# MINI-TRANSPORTEUR CARRY 107

Gamme Mini-transporteurs



Console de commandes



Large ouverture du capot moteur pour faciliter l'entretien

Moteur diesel



Moteur essence

Confort de travail grâce au marche-pied large et repliable



Démarrage électrique

Équipé de 3 pompes qui permettent une utilisation indépendante du déchargement de la benne et de la pelle chargeuse de la traction

**Le modulable**

## APPLICATIONS

Le CARRY 107 est un mini-transporteur hydrostatique compact. Il est équipé d'un circuit hydraulique auxiliaire permettant d'ajouter des accessoires hydrauliques. Le montage de la benne est simple. Il est également possible de remplacer la benne par d'autres accessoires (autres modèles de bennes; petites bétonnières ...). Il existe en 2 versions : Essence avec moteur HONDA GX 270 6 kW, ou version Diesel avec moteur YANMAR L 100 7.4 kW.

### Équipements de série

- ✓ Prédéposé pour le montage d'une pelle chargeuse
- ✓ Console de commandes avec leviers protégés
- ✓ Prise de force additionnelle avec portée de 14 L/min

### Équipements optionnels

- ✓ Kit plateau à ridelles
- ✓ Pelle chargeuse
- ✓ Kit bétonnière 250 L + pelle longue pour bétonnière
- ✓ Kit support pour démontage accessoires (en prévoir 2)\*\*
- ✓ Kit HighFlow

\*\* Ne fonctionne pas avec le plateau à ridelles

### CARRY 107

Charge utile	kg	700
Moteur Essence		Honda GX 270
Moteur Diesel		Yanmar L 100N
Puissance moteur Essence / Diesel	kW (Ch)	6.2 (8.4) / 7.4 (9.9)
Pompes hydrauliques		3
Moteurs hydrauliques		2
Vitesse d'avancement	km/h	2.3 - 3.2
Poids version Essence / Diesel	kg	495 / 550
Dimensions L x l x H	mm	1 824 (1 647)* x 760 x 1 336
Capacité de la benne	m <sup>3</sup> (L)	0.33 (330)
Pente franchissable à pleine charge	°	20
Démarrage		Électrique
Circuit hydraulique auxiliaire		De série
Pression du circuit hydraulique	kgf/cm <sup>2</sup>	140
Débit du circuit hydraulique	L/min	14
Débit du circuit hydraulique HighFlow (option)	L/min	26
Référence version Essence		0801/C0210001
Référence version Diesel		0801/C0410001

\* Dimensions avec marche-pied relevé

