Tarières hydrauliques Gamme TRH pour pelles jusqu'à 10 tonnes

Comment déterminer ma tarière en fonction de ma pelle ?

Prenons l'exemple de la TRH 304 :
- le 1er chiffre, ici 3, correspond au diamètre maxi. de la vrille exprimé en décimètre.
- Les 2 derniers chiffres, ici 04, correspondent au poids maxi. de la pelle, soit 4 tonnes.

Caractéristiques générales

- Une gamme complète de 6 modèles adaptables sur tout engin hydraulique de types : mini-pelle, tracto-pelle, pelle jusqu'à 10 tonnes et télescopique (sur demande).
- **NOUVEAU :** Pas de drain à prévoir = rapidité de montage + réduction des coûts sur l'offre globale.
- Facilité d'utilisation : changement rapide des vrilles grâce à la fixation hexagonale.
- Un très large choix de vrilles : plus de 30 modèles de 100 à 600 mm interchangeables, disponibles.

Caractéristiques techniques

MODÈLES	TRH 201	TRH 302	TRH 304	TRH 406	TRH 508	TRH 610
Ø des vrilles maxi. conseillé	200 mm	300 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
Entraînement vrille	Hexagone 42	Hexagone 80	Hexagone 80	Hexagone 80	Hexagone 80	Hexagone 80
Débit maxi. engin	40 L/min	120 L/min	120 L/min	150 L/min	150 L/min	150 L/min
Débit conseillé*	35 L/min	35 L/min	35 L/min	50 L/min	80 L/min	80 L/min
Pression maxi engin	200 bars	250 bars	250 bars	250 bars	280 bars	280 bars
Pression optimale de fonctionnement	100 bars	200 bars	200 bars	210 bars	190 bars	170 bars
Rotation au débit conseillé*	111 Tr/min	107 Tr/min	67 Tr/min	100 Tr/min	100 Tr/min	80 Tr/min
Drainage	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Poids sans attache	24 kg	70 kg	70 kg	100 kg	103 kg	105 kg
Puissance engin	1T et 1,5T	1,5T et 2T	1,5T à 4T	2T à 6T	2T à 8T	4T à 10T

* La vitesse de rotation est proportionnelle au débit

Tarière **TRH 201** sur mini-pelle

Tarière **TRH 302** sur mini-pelle

Composition d'un ensemble tarière hydraulique

TRH + attache sur pelle | **TRH + module automatique**

MODULE AUTOMATIQUE ou ATTACHE RAPIDE
(voir page 52)

***ATTACHE** APPELÉE AUSSI CARDAN DE SUSPENSION*
Reprise de l'axe de balancier de votre porteur ou reprise sur module automatique grâce à la platine

TARIERE HYDRAULIQUE

***RALLONGE** (En option)*

VRILLE

Nouveau

PAS DE DRAIN À PRÉVOIR
=
RAPIDITÉ DE MONTAGE
+
RÉDUCTION DES COÛTS SUR L'OFFRE GLOBALE

Equipements Tarières Hydrauliques

- **Modèles TRH 201, 302 et 304**
  - 1 moteur hydraulique
  - 2 flexibles hydrauliques 1,50 m sans coupleurs
- **Modèles TRH 406, 508 et 610**
  - 1 moteur hydraulique
  - 2 flexibles hydrauliques 2,00 m sans coupleurs